


# KP 100 P

HD-slang, compact, Pilot

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Middeldrukcircuits in krappe montageruimten Voorstuurslangen Retourslangen
<b>Bijzondere kenmerken</b>	kleine buigstraal Knikvast
<b>Binnenlaag</b>	Oliebestendig, synthetisch rubber
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie Olie op polyglycolbasis Water ( 0 °C tot + 70 °C) Water-olie emulsies



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nominale diameter, nominale wijfde