

# KP 100 P

HD-slang, compact, Pilot

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Middeldrukcircuits in krappe montageruimten<br>Voorstuurslangen<br>Retourslangen             |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | kleine buigstraal<br>Knikvast  |
| <b>Binnenlaag</b>           | Oliebestendig, synthetisch rubber  |
| <b>Voering</b>              | Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad  |
| <b>Buitenlaag</b>           | Milieuvriendelijk synthetisch rubber   |
| <b>Kleur</b>                | zwart  |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Middelen</b>             | Minerale olie<br>Olie op polyglycolbasis<br>Water ( 0 °C tot + 70 °C)<br>Water-olie emulsies |



## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim  | Inw. Ø<br>(mm) | Buiten-Ø<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | Barstdruk<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) |
|------------|-----|------|-------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| KP 106 P   | 6   | 4    | 1/4"  | 6,4            | 11,5             | 120,0             | 480                | 25                      |
| KP 108 P   | 8   | 5    | 5/16" | 7,9            | 13,1             | 120,0             | 480                | 30                      |
| KP 110 P   | 10  | 6    | 3/8"  | 9,5            | 14,8             | 100,0             | 400                | 40                      |
| KP 113 P   | 12  | 8    | 1/2"  | 12,7           | 18,0             | 100,0             | 400                | 50                      |

DN = nominale diameter, nominale wijfde