


# ND 300 T

Lagedruk- en insteekslang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Hogetemperatuurtoepassingen
<b>Binnenlaag</b>	Synthetisch PKR-rubber
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van zeer stevig textielgaren
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch PKR-rubber
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur min.</b>	-48 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Middelen</b>	Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol Antivriesmiddel Koelmiddel Smeermiddelen  Water ( 0 °C tot + 85 °C) Water-olie emulsies



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominale diameter, nominale wijdte