NY 2100

Thermoplast zeer hoge druk slang

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Toepassingen voor zeer hoge druk Hogedrukgereedschap Reddingsinstallaties Reddingsscharen
Bijzondere kenmerken	Slang met extreme knikvastheid Goede flexibiliteit bij lage temperaturen
Binnenlaag	Polyamide
Voering	Een vlechtwapening van aramide en een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Polyurethaan
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie Synthetische oliën

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Kleur
NY 2106	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	Zwart
NY 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geel
NY 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	rood

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.