

# NY 2100

Thermoplast zeer hoge druk slang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Toepassingen voor zeer hoge druk Hogedrukgereedschap Reddingsinstallaties Reddingsscharen
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Slang met extreme knikvastheid Goede flexibiliteit bij lage temperaturen
<b>Binnenlaag</b>	Polyamide
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van aramide en een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie Synthetische oliën



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Kleur
<b>NY 2106</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	Zwart
<b>NY 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw
<b>NY 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geel
<b>NY 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	rood

DN = nominale diameter, nominale wijdte