


# NYZ 2100

Thermoplast-slang voor zeer hoge druk, duplex

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Toepassingen voor zeer hoge druk Hogedrukgereedschap Reddingsinstallaties Reddingscharen
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Duplexslang Slang met extreme knikvastheid Goede flexibiliteit bij lage temperaturen
<b>Binnenlaag</b>	polyester elastomeer
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van aramide en een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie Synthetische oliën Water ( 0 °C tot + 60 °C) Water-olie emulsies (tot + 60 °C)



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Kleur
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw + geel
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	blauw + rood
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	geel
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	rood

DN = nominale diameter, nominale wijde