


PSG ROT

PVC-slang met vlechtwapening

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing voor lucht, water enz.
Bijzondere kenmerken	Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel
Binnenlaag	Zacht PVC
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Zacht PVC
Kleur	rood
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water Lucht



Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = werkdruk

Productvarianten

PSG	Slang van PVC met vlechtwapening, helder
PSG BLAU	PVC-slang met vlechtwapening, blauw
PSG GRUEN	PVC-slang met vlechtwapening, groen
PSG SCHWARZ	PVC-slang met vlechtwapening, zwart