

PSG ROT

PVC-slang met vlechtwapening

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Algemene toepassing voor lucht, water enz. |
| Bijzondere kenmerken | Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel |
| Binnenlaag | Zacht PVC |
| Voering | Een vlechtwapening van textiel |
| Buitenlaag | Zacht PVC |
| Kleur | rood |
| Temperatuur min. | -5 °C |
| Temperatuur max. | 60 °C |
| Middelen | Water Lucht |



Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Wanddikte (mm) | BD* bij 20°C (bar) | Buigradius min. (mm) |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| PSG 06-3 ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = werkdruk

Productvarianten

| | |
|--------------------|--|
| PSG | Slang van PVC met vlechtwapening, helder |
| PSG BLAU | PVC-slang met vlechtwapening, blauw |
| PSG GRUEN | PVC-slang met vlechtwapening, groen |
| PSG SCHWARZ | PVC-slang met vlechtwapening, zwart |