

PSG ROT

PVC-slang met vlechtwapening

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Algemene toepassing voor lucht, water enz.

Bijzondere kenmerken Hardheid: ca. 77° Shore A
Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen
Slijtvast en verouderingsbestendig
Geschikt voor sterilisatie
Duurzaam doorzichtig
Zeer flexibel

Binnenlaag Zacht PVC

Voering Een vlechtwapening van textiel


Buitenlaag Zacht PVC

Kleur rood

Temperatuur min. -5 °C

Temperatuur max. 60 °C

Middelen Water
Lucht



Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = werkdruk

Productvarianten

PSG Slang van PVC met vlechtwapening, helder

PSG BLAU PVC-slang met vlechtwapening, blauw

PSG GRUEN PVC-slang met vlechtwapening, groen

PSG SCHWARZ PVC-slang met vlechtwapening, zwart