


## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Algemene toepassing voor lucht, water enz.  |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Hardheid: ca. 77° Shore A<br>Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen<br>Slijtvast en verouderingsbestendig<br>Geschikt voor sterilisatie<br>Duurzaam doorzichtig<br>Zeer flexibel |
| <b>Binnenlaag</b>           | Zacht PVC   |
| <b>Voering</b>              | Een vlechtwapening van textiel  |
| <b>Buitenlaag</b>           | Zacht PVC   |
| <b>Kleur</b>                | zwart   |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -5 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 60 °C   |
| <b>Middelen</b>             | Water<br>Lucht  |



## Artikel

| Aanduiding         | Inw. Ø<br>(mm) | Buiten-Ø<br>(mm) | Wanddikte<br>(mm) | BD* bij 20°C<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| PSG 06-3 SCHWARZ   | 6,0            | 12,0             | 3,0               | 23,0                  | 25                      |
| PSG 09-3 SCHWARZ   | 9,0            | 15,0             | 3,0               | 19,0                  | 35                      |
| PSG 10-3 SCHWARZ   | 10,0           | 16,0             | 3,0               | 17,0                  | 40                      |
| PSG 13-3.5 SCHWARZ | 13,0           | 20,0             | 3,5               | 13,0                  | 60                      |

BD = werkdruk

## Productvarianten

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>PSG</b>       | Slang van PVC met vlechtwapening, helder |
| <b>PSG BLAU</b>  | PVC-slang met vlechtwapening, blauw      |
| <b>PSG GRUEN</b> | PVC-slang met vlechtwapening, groen      |
| <b>PSG ROT</b>   | PVC-slang met vlechtwapening, rood       |