


## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing voor lucht, water enz.
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel
<b>Binnenlaag</b>	Zacht PVC
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van textiel
<b>Buitenlaag</b>	Zacht PVC
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-5 °C
<b>Temperatuur max.</b>	60 °C
<b>Middelen</b>	Water Lucht



## Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = werkdruk

## Productvarianten

<b>PSG</b>	Slang van PVC met vlechtwapening, helder
<b>PSG BLAU</b>	PVC-slang met vlechtwapening, blauw
<b>PSG GRUEN</b>	PVC-slang met vlechtwapening, groen
<b>PSG ROT</b>	PVC-slang met vlechtwapening, rood