


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing voor lucht, water enz.
Bijzondere kenmerken	Hardheid: ca. 77° Shore A Milieuvriendelijk en vrij van zware metalen Slijtvast en verouderingsbestendig Geschikt voor sterilisatie Duurzaam doorzichtig Zeer flexibel
Binnenlaag	Zacht PVC
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Zacht PVC
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water Lucht



Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Buigradius min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = werkdruk

Productvarianten

PSG	Slang van PVC met vlechtwapening, helder
PSG BLAU	PVC-slang met vlechtwapening, blauw
PSG GRUEN	PVC-slang met vlechtwapening, groen
PSG ROT	PVC-slang met vlechtwapening, rood