


SGD 100

Zuig- en brandstofslang

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toepassingsgebied | Lagedruk zuig- en druksystemen |
| Binnenlaag | Oliebestendig, synthetisch rubber |
| Voering | Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en staaddraadspiraal |
| Buitenlaag | Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid |
| Kleur | zwart |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Middelen | Minerale olie Water-olie emulsies |



Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Vacuüm (bar) | Buigradius min. (mm) |
|-----------------|-----|------|--------|-------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte