

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Gasinstallaties in voertuigen en lokaal verplaatsbare bedrijfstoestellen, bijv. vloertransportwagens |
| <b>Norm</b>              | DIN 4815   |
| <b>Binnenlaag</b>        | Oliebestendig, synthetisch rubber  |
| <b>Voering</b>           | Een vlechtwapening van textiel   |
| <b>Buitenlaag</b>        | Synthetisch rubber   |
| <b>Kleur</b>             | zwart  |
| <b>Temperatuur min.</b>  | -30 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>  | 85 °C  |
| <b>Goedkeuring</b>       | Voldoet aan de vereisten van BGV D34 DVGW-toelating  |
| <b>Middelen</b>          | Vloeibaar gas  |



## Artikel

| Aanduiding      | DN* | Duim | Size | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Rollenlengte (m) |
|-----------------|-----|------|------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>TG 306 S</b> | 6   | 1/4" | 4    | 6,3         | 16,4          | 30,0           | 125             | 45                   | 100              |