

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Hardheid: 95-98° Shore A<br>Zeer goede koudeflexibiliteit<br>Hoge slijtvastheid  |
| <b>Binnenlaag</b>           | polyurethaan   |
| <b>Voering</b>              | Geen   |
| <b>Buitenlaag</b>           | Polyurethaan   |
| <b>Kleur</b>                | transparant  |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 60 °C  |
| <b>Middelen</b>             | verouderingsbestendig in zuurstof en ozon<br>bestand tegen alifatische koolwaterstoffen en de meeste smeeroïlen<br>Bestand tegen hydrolyse en microben |



## Aanwijzing

Vanaf 20 °C moet rekening worden gehouden met de drukverminderingfactor.<br>

(max. werkdruk = werkdruk x factor).<br>

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikel

| Aanduiding     | Inw. Ø<br>(mm) | Buiten-Ø<br>(mm) | Wanddikte<br>(mm) | BD* bij 20°C<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7            | 4                | 0,65              | 8                     | 20                      |
| TRPU 04-1 T    | 2,0            | 4                | 1,00              | 14                    | 20                      |
| TRPU 05-1 T    | 3,0            | 5                | 1,00              | 17                    | 20                      |
| TRPU 06-1 T    | 4,0            | 6                | 1,00              | 14                    | 30                      |
| TRPU 08-1 T    | 6,0            | 8                | 1,00              | 10                    | 35                      |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5            | 8                | 1,25              | 13                    | 30                      |
| TRPU 10-1 T    | 8,0            | 10               | 1,00              | 7                     | 50                      |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5            | 10               | 1,25              | 10                    | 40                      |
| TRPU 10-1.5 T  | 7,0            | 10               | 1,50              | 12                    | 40                      |

BD = werkdruk

## Productvarianten

**TRPU B** Slang van polyurethaan, blauw

**TRPU GE** Slang van polyurethaan, geel

**TRPU R** Slang van polyurethaan, rood

**TRPU S** Slang van polyurethaan, zwart