FBS

Hittewerende slang van silicaatweefsel

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Gieterijen, staalfabrieken, glasfabrieken, werven etc.
Eigenschappen	uitstekend bestand tegen vloeibare metalen, vonkenregen, slakken, olie, vet en oplosmiddelen
Toepassing	Als aanrakingsbescherming bij hete en koude slangen Als bescherming bij hoge temperaturen, in het bijzonder ook tegen vloeibare metalen en metaalspetters in de ijzerindustrie
Kleur	blauwig
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	750 °C
Materiaal	Calcium silicate fibres



Beschrijving

Slijtage- en scheurvast isolatieweefsel, asbestvrij, gloeiverlies ca. 2 %, goede isoleereigenschappen door geringe opslag van warmte

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.