FBSS

Hittewerende slang, glasvezel, silicone

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Gieterijen, staalfabrieken, glasfabrieken, werven etc.
Norm	IEC 60684-1 and 60684-2
Kleur	bruin
Temperatuur min.	-60 °C
Temperatuur max.	250 °C
Materiaal	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Beschrijving

Biedt uitstekende bescherming tegen vloeibare metalen en metaalspetters.

Extra informatie

Goed bestand tegen UV-straling, ozon, zuurstof, thermische shock en uitstekend bestand tegen veroudering in hete omstandigheden.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.