

### Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.

**Kleur** zwart

**Temperatuur min.** -20 °C

**Temperatuur max.** 60 °C

**Materiaal** Hard PVC



### Beschrijving

Beschermingsspiraal van plat kunststofprofiel beschermt de slang tegen externe slijtage.

### Extra informatie

Ook geschikt voor montage achteraf en bundeling van slangleidingen.

### Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø<br>(mm) | Buiten-Ø<br>(mm) | Wanddikte<br>(mm) |
|------------|----------------|------------------|-------------------|
| SSK C 07   | 7,5            | -                | -                 |
| SSK C 09   | 9,5            | -                | -                 |
| SSK C 13   | 13,0           | 16,2             | 1,6               |
| SSK C 16   | 16,0           | 19,5             | 1,7               |
| SSK C 23   | 20,0           | 25,0             | 2,3               |
| SSK C 30   | 27,0           | 32,2             | 2,6               |
| SSK C 40   | 35,0           | 40,0             | 2,8               |
| SSK C 50   | 43,5           | 49,5             | 3,0               |
| SSK C 60   | 64,0           | 72,5             | 4,3               |
| SSK C 80   | 81,0           | 91,0             | 5,0               |