SSK C
Schuurbescherming van kunststof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materiaal	Hard PVC



Beschrijving
Beschermingsspiraal van plat kunststofprofiel beschermt de slang tegen externe slijtage.

Extra informatie
Ook geschikt voor montage achteraf en bundeling van slangleidingen.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)
SSK C 07	7,5	-	-
SSK C 09	9,5	-	-
SSK C 13	13,0	16,2	1,6
SSK C 16	16,0	19,5	1,7
SSK C 23	20,0	25,0	2,3
SSK C 30	27,0	32,2	2,6
SSK C 40	35,0	40,0	2,8
SSK C 50	43,5	49,5	3,0
SSK C 60	64,0	72,5	4,3
SSK C 80	81,0	91,0	5,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.