SSR
Schuurbescherming, rond

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn.
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving
Beschermingsspiraal van rond veerstaaldraad beschermt de slang tegen externe slijtage.

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Draad-Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Productvarianten

SSR VA	Schuurbescherming, rond, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.