# SSR
Schuurbescherming, rond

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Slangleidingen die bij beweging aan een schuurbelasting blootgesteld zijn. |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving
Beschermingsspiraal van rond veerstaaldraad beschermt de slang tegen externe slijtage.

## Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Draad-Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSR 14-2** | 14 | 18 | 2,0 |
| **SSR 18-2** | 18 | 22 | 2,0 |
| **SSR 20-2** | 20 | 24 | 2,0 |
| **SSR 23-2** | 23 | 27 | 2,0 |
| **SSR 25-2** | 25 | 29 | 2,0 |
| **SSR 27-2** | 27 | 31 | 2,0 |
| **SSR 27-2.5** | 27 | 32 | 2,5 |
| **SSR 30-2** | 30 | 34 | 2,0 |
| **SSR 34-3** | 34 | 40 | 3,0 |
| **SSR 41-3** | 41 | 47 | 3,0 |
| **SSR 48-3** | 48 | 54 | 3,0 |
| **SSR 51-3** | 51 | 57 | 3,0 |
| **SSR 52-3** | 52 | 58 | 3,0 |
| **SSR 54-3** | 54 | 60 | 3,0 |
| **SSR 56-3** | 56 | 62 | 3,0 |
| **SSR 68-3** | 68 | 74 | 3,0 |
| **SSR 73-3** | 73 | 79 | 3,0 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SSR VA** | Schuurbescherming, rond, VA, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*