

# STOP ROV

Stopflex-bevestiging schroefdraadpijpverbinding

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Bescherming van personen tegen losschietende slang.
<b>Materiaal</b>	Staal



## Beschrijving

Trekvaste staaldraad met gemonteerd oog en haak.

## Bestelaanwijzingen

De bijpassende STOP-FS-klem dient apart besteld te worden.

## Extra informatie

De staaldraad wordt met een geschikte STOP-FS-klem aan de slang en op een vast punt verankerd. Daardoor wordt voorkomen dat de slang heen en weer schiet.

## Artikel

Aanduiding	Bevestigingsgat (mm)	Lengte (mm)	Gat (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4