STOP ROV

Stopflex-bevestiging schroefdraadpijpverbinding

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Bescherming van personen tegen losschietende slang.
Materiaal	Staal



Beschrijving

Trekvaste staaldraad met gemonteerd oog en haak.

Bestelaanwijzingen

De bijpassende STOP-FS-klem dient apart besteld te worden.

Extra informatie

De staaldraad wordt met een geschikte STOP-FS-klem aan de slang en op een vast punt verankerd. Daardoor wordt voorkomen dat de slang heen en weer schiet.

Artikel

Aanduiding	Bevestigingsgat (mm)	Lengte (mm)	Gat (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.