STOP SAE

Stopflex-bevestigingen flens en overige

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Bescherming van personen tegen losschietende slang.
Materiaal	Staal



Aanwijzing

Bij flensmontage moet een bout 4 mm langer zijn.

Beschrijving

Trekvaste staaldraad met gemonteerd oog en haak.
De staaldraad wordt met een geschikte STOP-FS-klem aan de slang en op een vast punt verankerd. Daardoor wordt voorkomen dat de slang heen en weer schiet.

Bestelaanwijzingen

De bijpassende STOP-FS-klem dient apart besteld te worden.

Artikel

Aanduiding	Bevestigingsgat (mm)	Lengte (mm)	Gat (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.