

# STOP SAE

Stopflex-bevestigingen flens en overige

## Eigenschappen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Bescherming van personen tegen losschietende slang. |
| <b>Materiaal</b>         | Staal   |



## Aanwijzing

Bij flensmontage moet een bout 4 mm langer zijn.

## Beschrijving

Trekvaste staaldraad met gemonteerd oog en haak.

De staaldraad wordt met een geschikte STOP-FS-klem aan de slang en op een vast punt verankerd. Daardoor wordt voorkomen dat de slang heen en weer schiet.

## Bestelaanwijzingen

De bijpassende STOP-FS-klem dient apart besteld te worden.

## Artikel

| Aanduiding         | Bevestigingsgat<br>(mm) | Lengte<br>(mm) | Gat<br>(mm) |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5                     | 300            | 6,4         |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5                    | 300            | 6,4         |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5                    | 450            | 8,4         |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5                    | 450            | 8,4         |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0                    | 450            | 8,4         |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5                    | 450            | 8,4         |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5                    | 450            | 8,4         |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5                    | 450            | 8,4         |