# TGF ISO
Beschermslang

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Bescherming van personen tegen letsel door oliestraal. |
| **Binnenlaag** | speciaal nylon |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |



## Aanwijzing
Uiterst slijtvast, vlambestendig.

## Beschrijving
Smal gevlochten, zeer trekvaste nylondraden verstuiven de gevaarlijke oliestraal, die bij het scheuren van een slang ontstaat.

## Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) |
|---|---|
| **TGF ISO 17** | 17 |
| **TGF ISO 20** | 20 |
| **TGF ISO 23** | 23 |
| **TGF ISO 25** | 25 |
| **TGF ISO 27** | 27 |
| **TGF ISO 31** | 31 |
| **TGF ISO 33** | 33 |
| **TGF ISO 36** | 36 |
| **TGF ISO 40** | 40 |
| **TGF ISO 44** | 44 |
| **TGF ISO 47** | 47 |
| **TGF ISO 53** | 53 |
| **TGF ISO 55** | 55 |
| **TGF ISO 60** | 60 |
| **TGF ISO 66** | 66 |
| **TGF ISO 73** | 73 |
| **TGF ISO 93** | 93 |
| **TGF ISO 112** | 112 |
| **TGF ISO 127** | 127 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*