

### Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Meiller Fahrzeugbau   |
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische binnendraad cilindrisch                                     |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E                      |
| <b>Leveromvang</b>          | Met stofbescherming   |
| <b>Temperatuurgebied</b>    | minerale olie -30° C tot 100° C<br>plantaardige olie -15° C tot 80° C |
| <b>Materiaal</b>            | Staal   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat   |



### Beschrijving

Afbrekkoppelingen ontkoppelen automatisch bij te hoge trekbelasting en voorkomen daardoor dat de slangleidingen breken.

### Artikel

| Aanduiding            | DN* | Aansluitschroefdraad | Schotschroefdraad | S1 | S2 | Maat | Werkdruk<br>(bar) | SF* |
|-----------------------|-----|----------------------|-------------------|----|----|------|-------------------|-----|
| <b>AKM 13 IM 3 ME</b> | 12  | M 22x1,5             | M 38 x 1,5        | 27 | 46 | 3    | 250,0             | 4,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF = veiligheidsfactor