SKF IN F SN78

Vaste helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie en voertuigbouw
Constructie	Snap-tite serie 78
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Restdruk:	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
Materiaal	Messing



Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKF ZUBS F SN78	Stofbescherming voor SKF...SN 78

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.