# SKF IN F SN78

Vaste helft schroefkoppeling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Industrie en voertuigbouw |
| **Constructie** | Snap-tite serie 78 |
| **Aansluiting 1** | NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Restdruk:** | Het koppelen onder restdruk is mogelijk |
| **Materiaal** | Messing |



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IN F SN78** | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKF 25 IN F SN78** | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKF 32 IN F SN78** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS F SN78** | Stofbescherming voor SKF...SN 78 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*