

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Restdruk:</b>	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
<b>compatibel met</b>	Pioneer
<b>Extra kenmerk</b>	Met kogelklep
<b>Materiaal</b>	Hoogbestendig speciaal staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Verzinkt, wit gechromateerd



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

Aanduiding	Maat	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKF 06 IN SP</b>	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
<b>SKF 10 IN 06 SP</b>	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
<b>SKF 10 IN SP</b>	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKF ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKF...SP
--------------------	-------------------------------