

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Restdruk:</b>	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
<b>compatibel met</b>	Pioneer
<b>Extra kenmerk</b>	met kegelklep
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Extra informatie

Bij correcte montage dekt de schroefhuls de remring volledig af.

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

Aanduiding	Maat	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKF 06 IN SP KE	1	6	NPT 1/4" -18	1050,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP KE	2	10	NPT 3/8" -18	1000,0	3	-25	125

SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – DN = nominale diameter, nominale wijdte