

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Hydraulische hamers, rammen etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Deze koppeling is speciaal voor het zwaarste gebruik geconstrueerd en is bestand tegen sterke trillingen en druk. Bij slijtage kunnen de binnendelen vervangen worden (reparatiemogelijkheid).

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	SW (mm)	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

Toebehoren

SKF ZUBS 08 RO	Stofbescherming voor SKF...RO
SK ZUB 01 RO	Aanlashouder voor RO-koppeling

Reserveonderdelen

SK ZUB 14 RO	Seegerring voor RO-koppeling
SK ZUB 13 RO	Sluitveer voor RO-koppeling
SK ZUB 12 RO	Afdichtingsconus voor RO-koppeling
SK ZUB 15 RO	Schroefdraadring voor RO-koppeling
SKF ZUB 10 RO	O-ring voor SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Steuning voor SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Werktuigset (3-delig), voor RO-koppeling