SKFS IR E
Vaste helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voertuigbouw
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving
Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.
Koppelbaar bij eenzijdige restdruk tot 100 bar en bij restdruk aan beide zijden tot 50 bar.

Bestelaanwijzingen
Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Extra informatie
Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKFS 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKFS 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKF ZUBS E	Stofbescherming voor SKF...E

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.