# SKL HL SI / SKL HS SI

Losse helft schroefkoppeling met borging

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° binnenconus |
| **Restdruk:** | Het koppelen onder restdruk is mogelijk |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

| Aanduiding | M-aat | DN* | S-erie | voor uitw. buis-Ø (mm) | Aansluits-chroefdraad | Koppelings-schroefdraad | Werk-druk (bar) | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SF gek.* | Temperatuur plantaardige olie min. (°C) | Temperatuur plantaardige olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 16 HL 5 SI** | 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 20 HL 5 SI** | 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 20 HS 5 SI** | 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 25 HS 5 SI** | 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 32 HS 5 SI** | 5 | 31 | S | 38 | M 52x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |

BD = werkdruk – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*