

SKL HN SP

Losse helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Restdruk:	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
compatibel met	Pioneer
Extra kenmerk	Met kogelklep
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKL ZUBS SP Stofbescherming voor SKL...SP