

SKL IN F SN78

Losse helft schroefkoppeling

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie en voertuigbouw
Constructie	Snap-tite serie 78
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Restdruk:	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
Extra kenmerk	met vleugelmoer
Materiaal	Messing



Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld