SKL IN F SN78 SK

Losse helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie en voertuigbouw
Aansluiting 1	NPT-binnendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Restdruk:	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
Extra kenmerk	Zeskantuitvoering
Materiaal	Messing



Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.