

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Voertuigbouw |
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen. Koppelbaar bij eenzijdige restdruk tot 100 bar en bij restdruk aan beide zijden tot 50 bar.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Koppelingsschroefdraad | Werkdruk (bar) | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SF gek.* |
|--------------------|-----|----------------------|------------------------|-------------------|---|---|----------|
| SKL 20 IR E | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 44 x 2,5 | 250,0 | -25 | 100 | 3 |
| SKL 25 IR E | 25 | G 1" -11 | Rd. 54 x 2,5 | 230,0 | -25 | 100 | 3 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKL ZUBS E Stofbescherming voor SKL...E