


# SKL IR F SN78 SK

Losse helft schroefkoppeling

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Industrie en voertuigbouw
<b>Constructie</b>	Snap-tite serie 78
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Restdruk:</b>	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
<b>Extra kenmerk</b>	Zeskantuitvoering
<b>Materiaal</b>	Messing



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld