# SKL IR F SN78 SK

Losse helft schroefkoppeling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Industrie en voertuigbouw |
| **Constructie** | Snap-tite serie 78 |
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **Restdruk:** | Het koppelen onder restdruk is mogelijk |
| **Extra kenmerk** | Zeskantuitvoering |
| **Materiaal** | Messing |



## Beschrijving

Schroefkoppelingen zijn berekend op hoge druk en drukimpulsen.

## Extra informatie

Door de robuuste constructie zijn ze voor zware toepassingen geschikt.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 20 IR F SN78 SK** | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKL 25 IR F SN78 SK** | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*