SKL IR RO

Losse helft schroefkoppeling

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Hydraulische hamers, rammen etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Om te vermijden dat de zeskantmoer bij trillingen los kan komen, moet de moer met een steeksleutel aangedraaid worden.

Beschrijving

Deze koppeling is speciaal voor het zwaarste gebruik geconstrueerd en is bestand tegen sterke trillingen en druk.
Bij slijtage kunnen de binnendelen vervangen worden (reparatiemogelijkheid).

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	SW (mm)	Koppelingsschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld – SW = sleutelmaat

Toebehoren

SKL ZUB 03 RO	Steeksleutel voor SKL...RO
SKL ZUBS 09 RO	Stofbescherming voor SKL...RO
SK ZUB 01 RO	Aanlashouder voor RO-koppeling

Reserveonderdelen

SK ZUB 15 RO	Schroefdraadring voor RO-koppeling
SK ZUB 04 RO	Werktuigset (3-delig), voor RO-koppeling
SK ZUB 12 RO	Afdichtingsconus voor RO-koppeling
SK ZUB 13 RO	Sluitveer voor RO-koppeling
SK ZUB 14 RO	Seegerring voor RO-koppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.