

## Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| <b>Aansluiting 1</b>        | UN/UNF-binnendraad  |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | voor inschroeftap met vorm F  |
| <b>compatibel met</b>       | Stucchi   |
| <b>Materiaal</b>            | Staal   |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat   |



## Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 16028.

## Beschrijving

Vlakdichtende insteekkoppeling voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.  
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding            | DN* | Aansluitschroefdraad | Maat | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|-----------------------|-----|----------------------|------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 10 IJ 1 FS</b> | 10  | UNF 9/16" -18        | 1    | 350,0          | 4        | -20                                 | 100                                 |
| <b>SKM 13 IJ 2 FS</b> | 12  | UNF 3/4" -16         | 2    | 350,0          | 4        | -20                                 | 100                                 |
| <b>SKM 16 IJ 3 FS</b> | 16  | UNF 7/8" -14         | 3    | 350,0          | 4        | -20                                 | 100                                 |
| <b>SKM 20 IJ 3 FS</b> | 19  | UN 1.1/16" -12       | 3    | 350,0          | 4        | -20                                 | 100                                 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

**SKM ZUBS FS** Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..FS