

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Toepassingsgebied | Landbouwtechniek |
| Aansluiting 1 | UN/UNF-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | voor inschroeftap met vorm F |
| compatibel met | John Deere |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 7241-1 serie A.

Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Maat | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|----------------|-----|----------------------|------|-------------------|----------|--|--|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

| | |
|-----------------------------|--|
| SKM ZUBS 3 CB | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12 | Afbreekhouder met veer |
| SKM ZUB 3 11 | Afbreekhouder met stofbescherming |
| SKM ZUBS | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Blinde stecker voor insteekkoppelingsmof |

Reserveonderdelen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| SKM STUETZRING | Steunring voor SKM |
| SKM ORING | O-ring voor SKM |