

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| Aansluiting 1 | Metrische binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| compatibel met | Aeroquip |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|--------------|-----|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 10 IM AE | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IM AE | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS AE Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE

Reserveonderdelen

SKM ORING AE O-ring voor SKM...AE
SKM STUETZRING AE Steunring voor SKM...AE