# SKM IM AE
Insteekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Aansluiting 1** | Metrische binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **compatibel met** | Aeroquip |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving
Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen
Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IM AE** | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS AE** | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **SKM ORING AE** | O-ring voor SKM...AE |
| **SKM STUETZRING AE** | Steunring voor SKM...AE |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*