SKM IM U
Insteekkoppelingsmof

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voertuigbouw (UNIMOG)
Aansluiting 1	Metrische binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
Norm	Conform ISO 7241-1 serie A
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk.
Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschr-oefdraad	M-aat	Werkd-ruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	Temperatuur plantaardige olie min. (°C)	Temperatuur plantaardige olie max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUB BLINDSTECKER	Blinde stekker voor insteekkoppelingsmof
SKM ZUBS	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..

Reserveonderdelen

SKM STUETZRING	Steunring voor SKM
SKM ORING	O-ring voor SKM

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.