

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Voertuigbouw (UNIMOG) |
| Aansluiting 1 | Metrische binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Norm | Conform ISO 7241-1 serie A |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Beschrijving

Door de dubbel werkende glijbus is een push-pullfunctie bij het koppelen mogelijk. Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | M-aat | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) | Temperatuur plantaardige olie min. (°C) | Temperatuur plantaardige olie max. (°C) |
|----------------------|-----|----------------------|-------|----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| SKM 13 IM 3 U | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

| | |
|-----------------------------|--|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Blinde stekker voor insteekkoppelingsmof |
| SKM ZUBS | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM.. |

Reserveonderdelen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| SKM STUETZRING | Steunring voor SKM |
| SKM ORING | O-ring voor SKM |