

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>compatibel met</b>	Aeroquip
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 7241-1 serie A.

### Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
<b>SKM 06 IN AE</b>	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKM 10 IN AE</b>	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
<b>SKM 13 IN AE</b>	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IN AE</b>	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 25 IN AE</b>	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

### Toebehoren

<b>SKM ZUBS AE</b>	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE
--------------------	-------------------------------------------

### Reserveonderdelen

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Steuning voor SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-ring voor SKM...AE