

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
<b>Aansluiting 1</b>	NPT-binnendraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>compatibel met</b>	Aeroquip
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Aanwijzing

Verwisselbaar met koppelingen volgens ISO 7241-1 serie A.

## Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	SF gek.*	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominale diameter, nominale wijde – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

<b>SKM ZUBS AE</b>	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..AE
--------------------	---

## Reserveonderdelen

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Steunring voor SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-ring voor SKM...AE