# SKM IN F
Insteekkoppelingsmof

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc. |
| **Aansluiting 1** | NPT-binnendraad |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **compatibel met** | Faster |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Beschrijving

Vlakdichtende insteekkoppeling voor minimaal olieverlies en binnendringen van lucht.
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.
Door de veiligheidssluitring wordt onbedoeld ontkoppelen voorkomen.
Geschikt voor het gebruik in milieugevoelige bereiken.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) | SF gek.* | Temperatuur minerale olie min. (°C) | Temperatuur minerale olie max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IN F** | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 10 IN 13 F** | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 20 IN 25 F** | 19 | NPT 1" -11,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..FS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*